



## Nox

Miroir rectangulaire avec coins arrondis, éclairage DEL indirect dissimulé et interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur



| CARACTÉRISTIQUES   |  |
|--|--|
| Code   | MR2199-570-XXX*  |
| Emballage mm (po)  | 1075 x 675 x 115<br>(42.3 x 26.6 x 4.5)  |
| Épaisseur du miroir  | 4 mm   |
| Poids de l'emballage kg (lb)   | 9.45 (20.8)  |
| Certification  |  Intertek |
| Système anti-buée  | Inclus   |
| Ouverture et fermeture à effet gradué  | Oui  |
| Réversible  | Oui  |
| Épaisseur totale du miroir   | 46 mm (1 7/8")   |
| Ouverture automatique par l'interrupteur mural   | Oui  |
| Cadrage*   | Noir -001 ou Nickel pur -125   |
| Type de branchement  | Prise murale   |
| SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES   |  |
| Puissance (watt)   | 44 W   |
| Tension d'entrée (volt)  | 120 V  |
| Lumens   | 1579 lm  |
| Contrôle de température de couleur par le maintien de l'interrupteur tactile                 | de 2700k à 6000k   |
| Fréquence  | 60 Hz  |
| Indice de rendu de couleur (IRC)   | 90+  |

